

AMSI-Planschliff-Programm lässt Ihnen freie Wahl



Planschliff-Gefäss:

- Inhalt 1000 ml
- mit Schott-Laborflansch DN 120 Modell "s" mit Nut
- konische Bauform, mit Vakuummantel (Dreimantelgefäss), Heiz-/Kühlanschlüsse mit DN 15
- Bodenablaufventil Modell "T" 10 mm, mit tot-raumfreier Abdichtung am Gefässboden und integrierter Glasablaufschräge

Planschliff-Deckel:

- mit Schott-Laborflansch DN 120 Modell "s"
- mit Vakuummantel, evakuiert u. versilbert

Halterung:

- Zweifachhalterung "Vario-Grip" aus CrNi-Stahl



Planschliff-Gefäss:

- Inhalt 3000 ml
- mit Schott-Laborflansch DN 150 Modell "s" mit Nut
- zylindrische Bauform, Heiz-/Kühlanschlüsse mit DN 15
- Bodenablaufventil Modell "H" 20 mm, mit tot-raumfreier Abdichtung am Gefässboden und integrierter Glasablaufschräge

Planschliff-Deckel:

- mit Schott-Laborflansch DN 150 Modell "s"
- mit Heiz-/Kühlmantel, Anschlüsse mit DN 15

Halterung:

- Zweifachhalterung "Vario-Grip" aus CrNi-Stahl